查询2SK1179供应商

2SK1179

External dimensions 2 ..... FM100

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings	Unit
V_{DSS}	500	V
V_{GSS}	±20	V
I_D	±8.5	A
$I_{D\ (pulse)}$	±34 (Tch ≦150°C)	A
P_D	85 (Tc = 25°C)	W
E_{AS} *	400	mJ
Tch	150	°C
Tstg	–55 to +150	°C

*: V_{DD} = 50V, L = 10mH, I_L = 8.5A, unclamped, See Figure 1 on Page 5.

Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Symbol	Ratings min	Ratings typ	Ratings max	Unit	Conditions
$V_{(BR)\ DSS}$	500			V	I_D = 250µA, V_{GS} = 0V
I_{GSS}			±500	nA	V_{GS} = ±20V
I_{DSS}			250	µA	V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V
V_{TH}	2.0		4.0	V	V_{DS} = 10V, I_D = 250µA
$Re_{(yfs)}$	5.1	7.7		S	V_{DS} = 10V, I_D = 4.5A
$R_{DS\ (on)}$		0.70	0.85	Ω	V_{GS} = 10V, I_D = 4.5A
Ciss		1300		pF	V_{DS} = 25V, f = 1.0MHz, V_{GS} = 0V
Coss		180		pF	
t_{on}		60		ns	I_D = 4.5A, V_{DD} = 250V, V_{GS} = 10V, See Figure 2 on Page 5.
t_{off}		110		ns	

V_{DS} — I_D Characteristics



V_{GS} — I_D Characteristics



I_D — $R_{DS\ (ON)}$ Characteristics



I_D — $Re_{(yfs)}$ Characteristics



V_{GS} — V_{DS} Characteristics



T_C — $R_{DS\ (ON)}$ Characteristics



V_{DS} — Capacitance Characteristics



V_{SD} — I_{DR} Characteristics



Safe Operating Area (Tc = 25°C)



Ta — P_D Characteristics